

## OMSCHRIJVING :

- Waterige hechtlaag, die na het drogen een kleurloze film vormt.

## GEBRUIK :

- Aanbevolen als hechtprimer bij alle IKOpro Acrylaatcoatings of -verven, zoals IKOpro Leienverf en IKOpro Muurverf.
- Het gebruik van IKOpro Acryl Primer is verplicht bij poederige of poreuze ondergronden, of wanneer er risico is van opstijgend vocht.

## EIGENSCHAPPEN

- Waterafstotend.
- Maakt het materiaal minder poreus.
- Verstevt de aanhechting van een decoratieve acrylcoating of -verf.
- Uitstekende indringing.

## TECHNISCHE KENMERKEN

- . Kleur: kleurloos
- . Densiteit bij 20° C: +/- 1
- . Viscositeit bij 25° C - Brookfield RVT - spindle 1-10 toeren/min: +/- 25 cps
- . Droogtijd bij 20° C - RV 50 - 60 %
  - . handdroog: na +/- 6 uur
  - . overschilderbaar: na +/- 6 uur
  - . hard (bekomt zijn fysische eigenschappen): na +/- 24 uur
- . Gehalte aan droge stof - gewicht: +/- 20 %

## VERWERKING :

- De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- Mossen en algen verwijderen met IKOpro Anti-Mos.
- Het product aanbrengen met een borstel, roller of airlesspistool.
- Toepassen bij temperaturen tussen 5°C en 35°C (tijdens de verwerking, zowel als tijdens de droogtijd), niet bij regenachtig of mistig weer.

**VERBRUIK :** Ca. 0,200 L/m<sup>2</sup>, in één laag.

**REINIGING VAN GEREEDSCHAP EN VLEKKEN:** Onmiddellijk met water.

**VERPAKKING :** 5 L of 25 L.

## OPSLAG :

3 jaar in ongeopende verpakking, beschermd tegen vorst.  
Houder goed gesloten houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Uit de buurt van voedsel, drank en diervoeding houden. Vorstvrij bewaren.

## GEZONDHEID EN VEILIGHEID :

Draag geschikte handschoenen. Draag een veiligheidsbril die u beschermt tegen spatten. Was de handen onmiddellijk na gebruik van het product. Vermijd contact met de huid en de ogen. Het product zelf brandt niet.

