

BESCHRIJVING :

- Hoogwaardige, met een borstel aan te brengen waterwerende bitumen-emulsie met synthetische rubberlatex die zorgt voor een waterdicht- en dampremmend, zwart elastomeer vlies.
- Beperkte geur, met uitzonderlijke flexibiliteit en scheurweerstand, zelfs bij lage temperaturen. Uitstekend bestand tegen sulfaten en andere bodemzouten.

GEBRUIK :

- Het waterdicht maken van beton, baksteen, betonblokken en metselwerk, waarbij de verticale binnenoppervlakken afgewerkt kunnen worden met een pleistersysteem op basis van gips.
- Dampwerende laag voor betonnen vloeren.
- Behandeling van kelders.

AANBRENGEN :

- De ondergrond moet stevig, schoon en vetvrij zijn. Op metselwerk kan een dunne laag mortel van zand en cement vereist zijn om het oppervlak te nivelleren. Poreuze en warme, droge oppervlakken moeten worden bevochtigd met schoon, koud water.
- De temperatuur tijdens plaatsing moet minstens 5°C zijn en mag na toepassing van het product niet zakken onder 5°C alvorens het product is uitgehard.
- Goed roeren voor en af en toe tijdens het gebruik en IKOpro Eco Fundering egaal en in één richting (niet zoals met verf) aanbrengen met een borstel. Grondig laten drogen alvorens de volgende lagen aan te brengen. De totale dikte van de gedroogde lagen moet minstens 1,0 mm bedragen. Niet aanbrengen wanneer er regen of vorst wordt voorspeld. Altijd zorgen voor een goede ventilatie.
- Bij verticale toepassing zijn 3 lagen vereist, die eventueel worden bedekt met een 13 mm dikke laag gipspleister als binnenafwerking.
- Bij horizontale toepassing zijn 2 lagen vereist en moet de eindlaag van IKOpro Eco Fundering worden bestrooid met zuiver scherp zand in de nog kleverige laag, voordat de afwerkingslaag wordt aangebracht. Nadien wordt deze, met behulp van een spaan, met een laag van ten minste 50 mm dik bedekt met 1/3de cement en 2/3de rijnzand.
- Bij toepassing op ondergrondse muren en funderingen moet het membraan volledig worden ondersteund om weerstand te bieden aan de externe waterdruk.

DROOGTIJD:

Ongeveer 6 uur in goed geventileerde ruimte bij temperatuur van 10°C en relatieve vochtigheid van 80%. Indien de relatieve vochtigheid boven 85% is zal droogtijd langer worden.

Deze droogtijd wordt enkel indicatief gegeven aangezien vocht in de ondergrond, luchtbewegingen, relatieve vochtigheid en temperatuur de droogtijd kunnen beïnvloeden. Een eenvoudige test met het drukken van de vinger op de gedroogde filmoppervlakte geeft snel de toestand weer: als er geen materiaal meer blijft plakken aan je vinger is de materie voldoende gedroogd.

VERBRUIK :

- Vloeren : 1e laag 1 m²/Liter
2e laag 1,5 m²/Liter
- Muren : 2 m²/Liter (per laag)

SCHOONMAKEN :

- Met water terwijl het product nog nat is of met white spirit als het opgedroogd is.

VERPAKKING :

- blikken van 5 en 25 L

OPSLAG :

- IKOpro Eco Fundering gaat 12 maanden mee wanneer het opgeslagen wordt in een afgedichte verpakking bij een temperatuur van 5-25 °C. Het is belangrijk dat de inhoud tegen vorst beschermd wordt, vermits vrieskou IKOpro Eco Fundering ongeschikt kan maken voor verder gebruik. Om het risico van morsen te vermijden, moet het product altijd stevig rechtstaand worden opgeslagen en getransporteerd.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID :

- Vermijd contact met de huid en de ogen. Indien het product in aanraking komt met de huid, onmiddellijk wassen met zeep en water of een erkend huidreinigingsproduct. Bij contact met de ogen onmiddellijk spoelen met overvloedig water en een arts raadplegen. Buiten het bereik van kinderen houden. Het dragen van veiligheidshandschoenen en -bril wordt aanbevolen. Indien het product ingeslikt wordt niet doen braken maar onmiddellijk medische hulp vragen. Als er product gemorst werd, absorberen met zand of een mineraal absorberend middel en via de goedgekeurde methode verwerken.

