

## **BITUMINEUSE LIJM VOOR PARTIEEL VERKLEVEN VAN ISOLATIEPLATEN**

### **TOEPASSING:**

Streepsgewijs of nopsgewijs kleven van bv. minerale-wol-isolatieplaten of EPS-platen die aan beide zijden gecacheerd zijn met gebitumineerd of gemineraliseerd glasvlies op metalen plooiplaten, beton of bestaande bitumineuze afdichting.

- Kleven van bitumineuze dampschermen op metalen plooiplaten.
- Toepassing beperkt voor hellingen tot  $\leq 15\%$ .
- **Uitsluitend toe te passen bij geballaste daken.**

### **VERWERKING:**

- Alle ondergronden moeten schoon zijn, droog en vrij van vet, olie, vuil en losse voorwerpen.
- Breng IKOpro Isolatielijm aan in noppen of strepen, breng de isolatiepanelen op hun plaats en druk stevig aan.
- Het kan nodig zijn poreuze oppervlakken voor te behandelen met een laag IKOpro Bitumenprimer of Quick Primer en te laten drogen alvorens verder te gaan.
- Gebruikstemperatuur +3 tot + 27 °C.

### **VERBRUIK:**

- Hangt af van de ondergrond en de grootte van de isolatiepanelen.
- Indicatief verbruik:  $\pm 750 \text{ g/m}^2$ 
  - op metalen plooiplaten: 1 ononderbroken lijmspoor per ribbe, links en rechts van het midden.
  - op volle ondergronden: min. 5 ononderbroken lijmspooren per 1 m breedte of met 12 noppen per  $\text{m}^2$  (bv. 8 noppen per isolatieplaat van 1.2 x 0.6 m)
- De isolatieplaten goed in de lijm aandrukken.

### **REINIGEN:**

- White Spirit / Terpentine

### **VERPAKKING:**

- 25 Kg.

### **OPSLAG:**

- Hou de verpakkingen goed gesloten wanneer ze niet in gebruik zijn. Opslaan in een droge omgeving. Om morsen te vermijden, moeten de verpakkingen altijd rechtop getransporteerd en opgeslagen worden.

### **HOUDBAARHEID:**

- 3 jaar in gesloten verpakking

### **GEZONDHEID EN VEILIGHEID:**

- Hou de verpakking goed afgesloten en uit de buurt van rechtstreekse warmtebronnen. Hou uit de buurt van ontstekingsbronnen. Niet roken.
- Vermijd contact met de huid en de ogen. Bij contact met de huid, onmiddellijk wassen met zeep en water of een erkend huidreinigingsmiddel. Bij contact met de ogen, onmiddellijk spoelen met overvloedig water en een arts raadplegen.
- Bij ongevallen onmiddellijk medische hulp inroepen. Niet in de riolering gieten.
- Vermijd dat de dampen van de oplosmiddelen in de luchttoevoer van ventilatiesystemen van gebouwen terecht komen.

### **BRAND:**

- In geval van brand, gebruik schuim, droog poeder, kooldioxide of zand. Gebruik nooit een waterstraal.

