

KLEEFSTOF VOOR LEISLAG

TOEPASSING:

- Vloeibare bitumen koudlijm voor het instrooien van minerale bescherm lagen (leislag) op nieuwe of oude bitumen dakbedekkingen.

VERWERKING:

- Tijdens de verwerking dient de temperatuur tussen +5 en + 25°C te zijn.
- Alle ondergronden moeten schoon zijn, droog en vrij van vet, olie, vuil en losse voorwerpen.
- Het kan nodig zijn poreuze oppervlakken voor te behandelen met een laag IKOpro Bitumenprimer of Quick Primer en te laten drogen alvorens verder te gaan.
- Breng IKOpro Koude Kleefstof aan met dakwisser of borstel en strooi er onmiddellijk de leislag in.
- Na droging overtollige leislag afborstelen en verwijderen.

VERBRUIK:

- 2 tot 3 m² per liter.
- 330 à 500 ml/m².

REINIGEN:

- White Spirit / Terpentine

VERPAKKING:

- 25 Liter.

OPSLAG:

- De blikken moeten goed afgedicht bewaard worden in een koele, droge, goed geventileerde ruimte. Alle praktische maatregelen ter beveiliging tegen brand moeten genomen worden. Gedeeltelijk gebruikte containers kunnen afgedicht worden en opnieuw gebruikt worden als ze correct opgeslagen worden. Staand vervoeren en opslaan.

HOUDBAARHEID:

- 3 jaar in gesloten verpakking

GEZONDHEID EN VEILIGHEID:

- Hou de verpakking goed afgesloten en uit de buurt van rechtstreekse warmtebronnen. Hou uit de buurt van ontstekingsbronnen. Niet roken.
- Vermijd contact met de huid en de ogen. Bij contact met de huid, onmiddellijk wassen met zeep en water of een erkend reinigingsmiddel. Bij contact met de ogen, onmiddellijk spoelen met overvloedig water en een arts raadplegen.
- Bij ongevallen onmiddellijk medische hulp inroepen. Niet in de riolering gieten.
- Vermijd dat de dampen van de oplosmiddelen in de luchttoevoer van ventilatiesystemen van gebouwen terecht komen.

BRAND:

- In geval van brand, gebruik schuim, droog poeder, kooldioxide of zand. Gebruik nooit een waterstraal.

