

OMSCHRIJVING :

- Antraciet-zwarte oplosmiddelenvrije verf op basis van acrylharsen voor vernieuwing of als vochtwerende bescherming van o.a. kunstleien en golfplaten.

GEBRUIK :

- Decoratieve, vochtwerende en ademende verf voor daken: kunstleien, dakpannen, vezelcement, bitumineuze waterdichtingsmembranen.
- Geschikt voor het verven van masten, afsluitingen, betonnen- of stenen muren.

EIGENSCHAPPEN:

- . Verbeterd het aspect van daken.
- . Droogt snel.
- . Hoog dekvermogen.
- . Sterke aanhechting.
- . Dringt door in de ondergrond.
- . Ongevoelig voor zonne- en ultra-violet stralen.
- . Dampdoorlatend, laat de ondergrond ademen.
- . Bevat geen irriterende en ontvlambare oplosmiddelen.
- . Geen ontharding, noch opstijging van het bitumen bij het aanbrengen op bitumineuze waterdichtingsmembranen (minstens 1 jaar oud).
- . Aspect : antracietkleur.

TECHNISCHE KENMERKEN:

- . Kleur : leizwart
- . Densiteit bij 20° C : +/- 1,25
- . Viscositeit bij 25° C - Brookfield RVT - spindle 6 - 20 T/min : +/- 7 000 tot 10 000 cps
- . Droogtijd bij 20° C - HR 50 - 60 %
 - . handdroog : na +/- 4 u
 - . aanbrengen van tweede laag : na +/- 24 u
 - . hard (bekomt zijn fysische eigenschappen): na +/- 24 u
- . Gehalte aan droge stof - in gewicht : +/- 52 %
- . Dampdoorlaatbaarheid : 80 g/m²/mm – 24 u (ASTME 9653 T)

VERWERKING :

1. Voorbereiden van ondergrond

- . De ondergrond moet zuiver zijn, mosvrij en vrij van losse deeltjes.
- Mossen en algen verwijderen met IKOpro Anti-Mos.
- . Teneinde elke verontreiniging van het gerecupereerde regenwater te vermijden, alle afvoeren dichtmaken gedurende het aanbrengen. Minimum 2 dagen wachten na de werken om terug vrij te maken.

- . Minstens 4 dagen laten drogen in geval van reiniging met water onder hoge druk.
- . De ondergrond mag licht vochtig zijn.
- . Op poreuze ondergrond (vb : kunstleien, vezelcement, enz) eerst een hechtingsprimer IKOpro Primer Acryl aanbrengen.

2. Aanbrengen van het product

- Voor gebruik het product goed omroeren.
- Het product aanbrengen met een borstel, roller of airlesspistool. Indien nodig, verdunnen met 5 % water.
- . Het is afgeraden IKOpro Leienverf te verwerken bij mist, vochtig weer of bij kans op regen tijdens de droogtijd. Dit zou het drogen van het product verhinderen en verdunning veroorzaken. Tijdens het verwerken en de droogtijd moet de temperatuur van de omgeving en van de ondergrond begrepen zijn tussen 5° C en 35° C (dit gegeven speelt een belangrijke rol in geval van aanbrengen na koele nachten).

VERBRUIK :

- ca. 0,200 L/m², in één of twee lagen.

REINIGING VAN GEREEDSCHAP EN VLEKKEN :

- Onmiddellijk met water.

VERPAKKING :

- 5 L of 25 L.

OPSLAG :

- 3 jaar in ongeopende verpakking, beschermd tegen vorst.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID :

- Opslag:
Houder goed gesloten houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Uit de buurt van voedsel, drank en diervoeding houden. Vorstvrij bewaren.

- Gezondheid en veiligheid:
Draag geschikte handschoenen. Draag een veiligheidsbril die u beschermt tegen spatten. Was de handen onmiddellijk na gebruik van het product. Vermijd contact met de huid en de ogen.

- Brand:
Het product zelf brandt niet.