

## VOCHTWERENDE, DECORATIEVE ACRYLVERF VOOR GEVELS EN MUREN

### OMSCHRIJVING :

Halfglanzende verf op basis van acrylaatharsen in waterige fase.

### GEBRUIK :

Hoogkwalitatieve decoratieve verf die een vochtwerende bescherming verzekert van gevels, binnen- en buitenmuren : baksteen, cementbepleistering, metselwerk, vezelcement, beton, pleisterkalk,...

### EIGENSCHAPPEN

- Decoratief en vochtwerend
- Grote soepelheid
- Zeer duurzaam
- UV-bestendig
- Ademend
- Groot dekvermogen
- Vergemakelijkt het onderhoud
- Droogt snel
- Gemakkelijk aan te brengen
- Vrij van giftige of ontvlambare oplosmiddelen
- Eenmaal droog, volgt de soepele film elke beweging van de ondergrond
- Primer en afwerkingslaag in één enkel product (tenzij op zeer poreuze ondergrond).

### TECHNISCHE KENMERKEN

- Kleur: wit
- Densiteit bij 20°C: +/- 1.3
- Viscositeit bij 25°C-Brookf RVT-spindle 6 - 20 t/min: +/- 12 500 cps
- Droogtijd bij 20°C - RV 50-60 %
  - handdroog: na +/- 2 u
  - aanbrengen van een tweede laag: na +/- 4 u
  - hard (bekomt zijn fysische eigenschappen): na +/- 24 u
- Afwasbaarheidstest - ASTM 2486
  - gewicht van de borstel : 690 gr - zeepoplossing 5 %
  - droogtijd : 7 dagen: geen beschadiging na 26.000 bewegingen
- Gehalte aan droge stof - in gewicht: +/- 54 %
- Koudeweerstand: tot - 25°C
- Rek bij breuk bij 25°C - tractiesnelheid 50 mm/min dikte van de droge film : 500 micron: +/- 500 %

### VERWERKING :

#### 1. Voorbereiden van de ondergrond

- De ondergrond moet zuiver en droog zijn, mosvrij en vrij van losse deeltjes. De ondergrond reinigen met TEKNOPROPER. Naspoelen en laten drogen.
- Op poreuze ondergrond een grondlaag IKOpro ACRYLPRIMER aanbrengen.
- Scheuren en verweerde voegen opvullen met acrylmastiek - overschilderbaar.

#### 2. Aanbrengen van IKOpro Muurverf

Vóór gebruik goed omroeren.

Muurverf aanbrengen met borstel, rol of airless pistool (opening 0,025 duim).

Tijdens het verwerken en de droogtijd moet de temperatuur begrepen zijn tussen 5°C en 35°C.

Het is afgeraden om te schilderen bij vochtig weer, mist of bij kans op regen tijdens de droogtijd. Dit zou het drogen van het product verhinderen en verdunning veroorzaken.

**VERBRUIK** : Ca. 0,200 L/m<sup>2</sup>, in één of twee lagen afhankelijk van de aard van de ondergrond.

#### REINIGING VAN GEREEDSCHAP EN VLEKKEN:

Onmiddellijk met water.

**VERPAKKING** : Bussen van 5 L of 25 L.

#### OPSLAG :

3 jaar in ongeopende verpakking, beschermd tegen vorst. Verpakking goed gesloten houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Uit de buurt van voedsel, drank en diervoeding houden. Vorstvrij bewaren. Tijdens transport steeds rechtopstaand en stabiel vervoeren.

#### GEZONDHEID EN VEILIGHEID :

Draag geschikte handschoenen. Draag een veiligheidsbril die u beschermt tegen spatten. Was de handen onmiddellijk na gebruik van het product. Vermijd contact met de huid en de ogen.

Het product zelf brandt niet.

Het product niet in contact brengen met voedsel of drank of met voeding voor dieren.

