

SNELDROGENDE BITUMEN HECHTPRIMER

OMSCHRIJVING:

- Sneldrogende bitumen primer in spuitbus voor het activeren en voorbereiden van ondergronden waarop bitumen dakproducten aangebracht worden.
- Droogtijd ongeveer 15 minuten, afhankelijk van de ondergrond en de weersomstandigheden.

GEBRUIK:

- Toepasbaar als impregneerlaag op vele ondergronden, zoals beton, baksteen, metaal en bestaande bitumen dakbedekkingen.
- Voor gebruik met bitumen dakbanen en vloeibare IKOpro onderhoudsproducten en bitumen lijmen.

VERWERKING:

- Goed schudden voor gebruik; kogel moet goed hoorbaar zijn.
- De omgevingstemperatuur mag tussen +3 en + 27°C zijn.
- Alle oppervlakken moeten eerst schoon en droog gemaakt worden en vrij zijn van vet, olie, vuil en losse materialen.
- Breng IKOpro Quick Primer in één laag aan door voldoende verstuiving met spray op oppervlakte.

FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Fysische toestand / vorm: vloeistof
- Kleur: zwart
- Geur: naar alifatische stoffen
- Kookpunt / traject: 100-200 °C
- Vlampunt: 1 °C
- Zelfontbrandingstemperatuur: +230 °C
- Relatieve dichtheid (water = 1): 0,81 à 0,85 g/cm³
- Viscositeit bij 40 °C: 9 – 14 mm²/sec.
- droogextract: ± 40%

VERBRUIK:

- | | | |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| • Metaal: | 10-15 m ² /Liter | 70 – 100 ml/m ² |
| • Beton: | 3-4 m ² /Liter | 250 – 300 ml/m ² |
| • Bitumen: | ca 5 m ² /Liter | ca 200 ml/m ² |
| • Vezelcement: | 10-12 m ² /Liter | 85 – 100 ml/m ² |

REINIGEN:

- White Spirit / Terpentine

VERPAKKING:

- Spuitbus van 0,6 Liter (ook verkrijgbaar in bussen van 5 L en speciale hexagonale bussen van 30 L voor toepassing met borstel, rol of spuitapparaat)

OPSLAG:

- De blikken moeten goed afgedicht bewaard worden in een koele, droge, goed eventileerde ruimte. Alle praktische maatregelen ter beveiliging tegen brand moeten genomen worden. Gedeeltelijk gebruikte spuitbussen kunnen opnieuw gebruikt worden als ze correct opgeslagen worden.

HOUDBAARHEID:

- 3 jaar in gesloten verpakking

GEZONDHEID EN VEILIGHEID:

- De blikken goed sluiten na gebruik en uit de buurt van rechtstreekse hitte en ontstekingsbronnen houden.
- Houd verpakking goed gesloten wanneer product niet in gebruik is. Reeds geopende verpakkingen dienen zorgvuldig afgesloten te worden en rechtop te worden opgeslagen om lekkage te voorkomen. Voorzichtig verpakking openen om besparping te vermijden.
- Contact met huid en ogen vermijden. Bij contact met de huid onmiddellijk wassen met zeep en water of een erkend huidreinigingsmiddel. Bij contact met de ogen onmiddellijk spoelen met overvloedig water en een arts raadplegen. Bij ongevallen onmiddellijk medische hulp inroepen.

BRAND:

- In geval van brand, gebruik schuim, droog poeder, kooldioxide of zand. Gebruik nooit water.

