

## PROFESSIONELE POLYMERE BITUMENKIT IN ALU KOKER

### OMSCHRIJVING:

- Flexibele afdichtingkit, op basis van polymeerbitumen.
- Sterk blijvende hechting op vrijwel alle bouwmaterialen voorkomend bij daksystemen.
- Hoge levensduur in praktisch alle klimaatsinvloeden en weerstand tegen afzakking bij hoge temperaturen.
- Blijvende soepelheid en bescherming.
- Lange houdbaarheid o.w.v. de metalen verpakking

### TOEPASSING:

- Voor gebruik in horizontale en verticale voegen, opvullen van dakrandprofielen, glaswerk, dekstenen, inwerken van dakdoorvoeren, enzovoort.
- Dichten van scheuren in bitumineuze daken, goten en allerlei vochtschermen.
- Bijwerken van naden tussen onderlinge bitumen dakbanen.
- Afdichting bij noodreparaties, zelfs onder vochtige omstandigheden.
- Waterdicht maken van sanitaire afvoeren en ondergrondse rioleringen.

### VERWERKING:

- De ondergrond dient bij voorkeur schoon en droog te zijn en vrij van vet, olie, vuil en losse materialen.
- Op plaatsen met mos of korstmos moet eerst IKOpro Anti-mos (schimmeldodende behandeling) gebruikt worden. Laten drogen vooraleer verder te werken. Poreuze oppervlakken en bestaande bitumen dakbedekkingen kunnen eerst voorzien worden van een laag IKOpro bitumen (Quick) Primer.
- Ideale verwerking bij temperaturen tussen + 5°C en + 30°C. Bij lage omgevingstemperaturen is het aanbevolen om de kit vooraf in een verwarmde ruimte te bewaren.
- De koker wordt met siliconen spuitapparaat verwerkt.
- Spuitmond afsnijden op de gewenste dikte van de rups.
- Bij natte ondergronden de spuitmond op het natte oppervlak laten rusten.

### VERBRUIK:

- Circa 3 m<sup>1</sup> voor een voeg van 1 x 1 cm, afhankelijk van de diepte en ernst van de te herstellen schade.

### REINIGEN:

- White Spirit / Terpentine

### VERPAKKING:

- 310 ml metalen koker + spuitmond

### OPSLAG:

- De kokers moeten goed afgedicht bewaard worden in een koele, droge, goed geventileerde ruimte. Alle praktische maatregelen ter beveiliging tegen brand moeten genomen worden. Gedeeltelijk gebruikte kokers kunnen afgedicht worden en opnieuw gebruikt worden als ze correct opgeslagen worden.

### HOUDBAARHEID:

- 3 jaar in gesloten verpakking

### GEZONDHEID EN VEILIGHEID:

- De kokers goed sluiten na gebruik en uit de buurt van rechtstreekse hitte en ontstekingsbronnen houden.
- Contact met huid en ogen vermijden. Bij contact met de huid onmiddellijk wassen met zeep en water of een erkend huidreinigingsmiddel. Bij contact met de ogen onmiddellijk spoelen met overvloedig water en een arts raadplegen.
- Bij ongevallen onmiddellijk medische hulp inroepen.

### BRAND:

- In geval van brand, gebruik schuim, droog poeder, kooldioxide of zand. Gebruik nooit een waterstraal.

