

OMSCHRIJVING:

Kleurloze, waterafstotende en dampdoorlaatbare beschermingslaag voor niet-geschilderde muren en gevels op basis van geselecteerde siloxanen. Dringt diep in de ondergrond en garandeert een duurzame, dampdoorlatende barrière tegen waterindringing; verhoogt zodoende de isolatiewaarde en de vorstbestendigheid van de ondergrond. Zelfreinigend. Gaat aanhechting van mossen, algen, stof, ... tegen.

GEBRUIK:

Beschermen en waterafstotend maken van verticale, niet-geschilderde en poreuze ondergronden, bestaande uit beton, baksteen, pleisterwerk en kalkzandsteen. Beschermen van oppervlakken die reeds behandeld werden met een gewoon waterweringsproduct. In geval van nieuwe constructies : min. 28 dagen wachttijd respecteren alvorens te behandelen. Zet steeds eerst een klein staal op het te behandelen oppervlak, om eventuele ongewenste kleureffecten op speciale steensoorten op voorhand te detecteren. Niet geschikt voor de behandeling van blauwe steen.

VERWERKING:

Ondergrond moet gezond, zuiver, droog, vet- en stofvrij te zijn.
Verwijder verfresten en zoutkristallen (salpeter) met een harde borstel.
Verweerde voegen eerst vooraf herstellen. Mossen en algen verwijderen met IKOpro Anti-Mos.
Reinig sterk vervuilde oppervlakken (stof, roet, ...) onder hoge druk.
Dicht gaten en scheuren $\geq 0,2$ mm met een aangepaste kleurmortel of mastiek en herstel slecht voegwerk.
IKOpro Transparant aanbrengen van boven naar onder, in 2 of meerdere lagen, met borstel, rol of airless-pistool tot het verzadigingspunt bereikt wordt.
Behandel kleine oppervlakken tegelijk en breng de verschillende lagen nat op nat aan, met een maximum tussentijd van 1 uur.
Niet verwerken bij temperaturen lager dan 5° C' en wanneer regen wordt verwacht binnen de 2 uren.
Dorpels, arduin, tegels, aanpalend schilderwerk, raamkozijnen en glas, ... afdekken tegen spatten. Indien gevelbeschermer op glas komt dient het direct afgewassen te worden, zoniet komt er een witte waas op die er moeilijk af kan.

Gevelbeschermer tast bitumen aan.

VERBRUIK:

0,25 tot 1,20 L/m², sterk afhankelijk van de aard en de poreusheid van de ondergrond.

REINIGEN:

Onmiddellijk met White-Spirit / Terpentine

VERPAKKING: 5 of 25 L.

OPSLAG:

IKOpro Transparante waterafstoter voor buitenmuren kan 1 jaar bewaard worden op een koele en vorstvrije plaats, in een hermetisch afgesloten verpakking.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID:

Ontvlambaar. Bevat aardoliedestillaten. Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Afval niet in de gootsteen werpen. In geval van ongeval, of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen en indien mogelijk het etiket tonen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

