



d'Herbouvillekaai 80
2020 Antwerpen 2 - Belgium
Tel. 32.3.248.30.00 - Fax. 32.3.248.37.77

Acryflex

02401760



www.atab.com

BESCHRIJVING:

- Hoogwaardige afzonderlijk verpakte, met vezel versterkte, flexibele op acrylhars gebaseerde waterdichte laag voor daken, goten en andere oppervlakken. Vormt een onmiddellijke oplossing voor lekken, zelfs bij nat weer.
- Uiterst stevig en duurzaam met een grijze kleur die extra bescherming biedt tegen de zon en schade door UV vermindert.

GEBRUIK:

- Voor losse herstellingen, routine-onderhoud of als naadloos waterdicht membraan voor grotere gebieden of hele daken.
- Dankzij het vezelgehalte kunnen scheuren tot 10 mm breed overbrugd en afgedicht worden zonder dat verstevigende gaasdoek nodig is.
- Kan gebruikt worden op alle types daken, met inbegrip van vilt, asphalt, vezelcement, metaal, pannen en leien. Ook geschikt voor gebruik op metselwerk en beton.

AANBRENGEN:

- Het te behandelen oppervlak moet schoon en egaal zijn. Borstel goed om alle losse schilfers, vuil, roest en andere vervuilende stoffen te verwijderen die de adhesie kunnen beïnvloeden.
- Alle organische begroeiing zoals mossen, enz. moeten ook worden verwijderd. Behandel dat gebied dan met IKOpro Moss Remover. Herstel alle gaten en grote defecten in het oppervlak.
- **GOED ROEREN VOOR GEBRUIK.** Het product kan recht uit het blik gebruikt worden en wordt met de borstel in slechts één laag aangebracht. IKOpro Acryflex kan worden aangebracht op vochtige oppervlakken, maar stilstaand water moet verwijderd worden. De beste resultaten worden verkregen wanneer de ondergrond droog is. Aanbrengen met een stijve borstel. Werk het product goed in de vochtige gebieden in om het vocht te verdrijven. Breng gul aan, vooral in gespleten en gebarsten gebieden. Indien het regent tijdens of onmiddellijk na het aanbrengen, zal dit geen effect hebben op IKOpro Acryflex.
- De normale droogperiode bedraagt 2-3 dagen. Dit hangt evenwel af van de dikte van het aanbrengen en de weersomstandigheden.

DEKKING:

- 1 tot 2 l/m². De exacte dekking hangt af van het type oppervlak dat behandeld wordt.

SCHOONMAKEN: VERPAKKING:

- White spirit • blikken van 5 L en emmers van 25 L