

OPVULLENDE ELASTISCHE PRIMER VOOR ZELFKLEVENDE DAKMEMBRANEN

OMSCHRIJVING:

- Sneldrogende gebruiksklare lijm en primer op basis van synthetisch rubber en kunstharsen voor het activeren en voorbereiden van ondergronden waarop zelfklevende bitumenmembranen aangebracht worden.
- Droogtijd: afhankelijk van de ondergrond en de weersomstandigheden zal na ca. 24 uur een maximale sterkte bereikt worden.

GEBRUIK:

- Toepasbaar als impregneerlaag op vele ondergronden, zoals beton, baksteen, metaal en bestaande bitumen dakbedekkingen.

VERWERKING:

- Tijdens de verwerking dient de temperatuur tussen +5 en + 25°C te zijn.
- Goed roeren voor gebruik, niet verdunnen.
- Alle oppervlakken moeten schoon en droog zijn en vrij van vet, olie, vuil en losse materialen.
- Breng een dunne laag aan met een aangepast spuitsysteem op luchtdruk met een minimum druk van 4 à 5 bar en met spuitpistool met regelbare spuitbreedte en regelbaar luchtdebiet. Eventueel kan men bij kleine oppervlakten en details gebruik maken van een schildersborstel om de Activator aan te brengen.
- Na maximaal 5 minuten open tijd (niet laten opdrogen!) de dakbaan aanbrengen en goed aandrukken. Op zeer poreuze oppervlakken 2 lagen Activator aanbrengen.

FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Fysische toestand / vorm: vloeistof
- Kleur: zwart
- Geur: specifieke geur van oplosmiddelen
- Vlampunt: <0°C (closed cup)
- Relatieve dichtheid (20°C): 865 ± 10 kg/m³
- Droogextract: 41 ± 2 %
- Viscositeit (20°C) 2.500 ± 500 mPa.s (Brookfield RVF)
- Droge film: elastisch, watervast.

VERBRUIK:

- Met drukpistool als primer: 150 à 250 gram/m².
- Bij zeer poreuze oppervlakte wordt verbruik verdubbeld.

REINIGEN: ethylacetaat of benzine

VERPAKKING: metalen emmer van 4,5 kg

OPSLAG:

- De blikken moeten goed afgedicht bewaard worden in een koele, droge, goed geventileerde ruimte. Alle praktische maatregelen ter beveiliging tegen brand moeten genomen worden. Gedeeltelijk gebruikte containers kunnen afgedicht worden en opnieuw gebruikt worden als ze correct opgeslagen worden. Staand vervoeren en opslaan.

HOUDBAARHEID:

- 1 jaar in gesloten verpakking mits op een koele plaats bewaard.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID:

- Activator is brandbaar, zodat uiterste voorzichtigheid met vuur is geboden.
- De oplosmiddelen in Activator tasten polystyreenschuim sterk aan.
- De blikken goed sluiten na gebruik en uit de buurt van rechtstreekse hitte en ontstekingsbronnen houden.
- Houdt verpakking goed gesloten wanneer product niet in gebruik is. Reeds geopende verpakkingen dienen zorgvuldig afgesloten te worden en rechtop te worden opgeslagen om lekkage te voorkomen. Voorzichtig verpakking openen om spatten te vermijden.
- Contact met huid en ogen vermijden. Bij contact met de huid onmiddellijk wassen met zeep en water of een erkend huidreinigingsmiddel. Bij contact met de ogen onmiddellijk spoelen met overvloedig water en een arts raadplegen. Bij ongevallen onmiddellijk medische hulp inroepen.

BRAND:

- In geval van brand, gebruik schuim, droog poeder, kooldioxide of zand. Gebruik nooit water.

