

AANHECHTINGSPRIMER VOOR TEKNOTAN DETAIL

BESCHRIJVING

Kleurloze aanhechtingsvernis met hoog indringingsvermogen.

TOEPASSING

- Aanhechtingsprimer voor het realiseren van detailafwerkingen met **TEKNOTAN DETAIL**.

Ondergronden waarop **TEKNOPRIMER DETAIL** steeds moet toegepast worden:

- Beton, Baksteen, Natuursteen, Mortel
- Hout
- Polyethyleen
- Polyester

Voor alle synthetische membranen zoals Butyl, EPDM, PIB, TPO, PVC, steeds contact opnemen met de fabrikant.

EIGENSCHAPPEN

- Mono-component, kant-en-klaar product.
- De **TEKNOPRIMER DETAIL** laat de aanhechting toe van **TEKNOTAN** en **TEKNOTAN DETAIL** op verscheidene ondergronden dankzij zijn hoog indringingsvermogen.

KENMERKEN

- Densiteit bij 20°C: 1,00 +/- 0,01
- Viscositeit coupe Ford n°4: 20 sec +/-5
- Droogtijd bij 20°C: RV 50 – 60%
- Handdroog: na +/- 30 min.
- Flashpoint: +/- 5°C
(ontvlammingspunt van de solventdampen)

VERWERKING

1. Voorbereiden van de ondergrond

- De ondergrond moet zuiver zijn, droog, stofvrij en vrij van losse deeltjes.

2. Aanbrengen van **TEKNOPRIMER DETAIL**

- De **TEKNOPRIMER DETAIL** aanbrengen met borstel, rol of airless-pistool.
- 30 minuten wachten alvorens de **TEKNOTAN DETAIL** aan te brengen.

VERBRUIK **TEKNOPRIMER DETAIL** :

0,100 à 0,200L/m², naargelang de porositeit van de ondergrond.

REINIGEN VAN GEREEDSCHAP EN VLEKKEN :

Onmiddellijk met xyleen.

VERPAKKING: 1 L - op aanvraag: 20 L

BEWAREN : 3 jaar, vorstvrij, in hermetisch gesloten verpakking.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN :

Zie veiligheidsfiche. (op aanvraag)

BELANGRIJK !!

Bij twijfel inzake verwerking en gebruik, of elke toepassing welke hierboven niet werd vermeld, gelieve ons te raadplegen.

